

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

High Heat Ultra

Longest Lasting Finish

Extra Rich Color Semi-Gloss Sheen

Resists Heat Up To 1200*

STOPS RUST*

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HAZARFOL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.

See other cautions on back panel.

NET WT. 12 OZ. 340g

¡PELIGRO! LIQUIDO Y VAPOR EXTREMAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIOSOS.
PUEBEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.

Observar otras precauciones al dorso.

HIGH HEAT ULTRA is a superior rust-preventive enamel that provides deep color, rich sheen and the best protection for high heat surfaces. Ideal for the outside of barbecue grills, woodstoves, radiators, fire pits, fireplace screens, automotive parts and more. This durable semi-gloss rich gloss metal surfaces a premium look along with excellent gloss and color retention after repeated heating. It withstands temperatures of up to 1200°F (649° C).

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Priming is not recommended. Do not use on metal directly exposed to ashes or in direct contact with food, such as a grill grate. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can upright 12-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in the motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70%-50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat within 1 hour or after 48 hours. Allow paint to dry 1 hour before heating. It may emit smoke and harmless odor at first. Dries to the touch in 12 hour and to handle in 1-2 hours.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTIENE: ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, TOLUENE, AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation.

Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **⚠️ WARNING: Cancer and Reproductive Harm** - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code. DOT 2P MF502

HIGH HEAT ULTRA es un esmalte superior para la prevención de la oxidación y también provee un color profundo, un acabado semibrillante y la mejor protección para las superficies expuestas a un alto calor. Ideal para los exteriores de parrillas para barbacoa, estufas para leña, radiadores, chimeneas, parrillas para chimeneas, partes y accesorios de automóviles y muchos otros artículos expuestos al calor. Puede soportar altas temperaturas de hasta 649° C (1200° F).

Condiciones para Pintado: Use el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra sobre 10°C (50°F) y la humedad del aire de un 65% para asegurar un secado apropiado. No se recomienda la aplicación de una primera capa para la preparación de la superficie. No use en medio que esté directamente expuesto a las llamas del fuego o que esté en contacto directo con los alimentos, como en el caso de la parrilla de una parrilla. Evite la aplicación cuando vayan a ser usadas en condiciones como cuando se cocinan alimentos. Mantenga la lata a una distancia para protegerla contra la niebla del rocío. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Tempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa: Una temperatura de 21° C y una humedad relativa de 50%. Permite más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar otra capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. Permite que la pintura seque por 1 hora antes de calentar. Al principio puede emitir humo y olor ofensivo. Seca al tacto en la 12 hora y se puede agotar en 2 horas. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie las válvulas volviendo la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpieza de la pintura húmeda con Xylol o espíritus minerales. Descarte la lata vacía en el basurero. No quemar o poner en un compactador doméstico para basura. **⚠️ ADVERTENCIA:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuague con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

CONTIENE: ACETONE, LIQUEFIED PETROLEUM GAS, TOLUENE, AND XYLENE. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, náusea o resaca. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar golpeo o incinerar (quemar) al contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional o deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas pilotas, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abiertos todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rocío. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **⚠️ ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 346218 0518

241169 BLACK

